

O/M

Beam
IP54

10W / 700lm / 2700K / On/Off / Flood 37° /
ø75mm

60396




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	955lm	700lm	
Eficiencia	96lm/W	56lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<22	




Ángulo de haz
Flood 37°



Peso
0,38Kg

75 mm

Ø70 (trim version)




Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
176x17mm
- 59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
176x19,5mm
- 59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com



Ø75

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560245H