

Beam IP54

2,2W / 185lm / 3000K / On/Off / Spot 14° / ø75mm

60406




Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,2W	2,8W
Flujo	215lm	185lm
Eficiencia	98lm/W	66lm/W
LOR	-	86%
UGR	-	<10



Ángulo de haz Spot 14°


Aplicación



Peso 0,38Kg



@ 070 (trim version)



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176×17mm

59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176×19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com $\,$

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560280