

## **Beam IP54**

10W / 730Im / 3000K / On/Off / Medium 23° / ø75mm

60408




Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W
Flujo	1035lm	730lm
Eficiencia	104lm/W	58lm/W
LOR	-	71%
UGR	-	<19



Ángulo de haz Medium 23°


Aplicación



Peso 0,38Kg



@ 070 (trim version)



## Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

## Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176×17mm

59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176×19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com  $\,$ 

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H