



inFinIt Recessed

45W* / 4800lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 64° / 2357mm

60550

Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

45W*

52,7W*

Flujo

6000lm*

4800lm*

Eficiencia

134lm/W

91lm/W

LOR


-

80%

UGR

-

<13



Ángulo de haz
Flood 64°

Aplicación



Peso
3,8Kg

mm

47x2347

Acabados

.01 Blanco/RAL 9010

.02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

