



## Uw Recessed

64W / 2900lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
2415mm

60573




Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>64W</b>	<b>75,3W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>6400lm</b>	<b>2900lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>100lm/W</b>	<b>39lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>45%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	



Ángulo de haz  
**Wallwasher**



Aplicación  
**Wallwasher**

Peso  
**2,5Kg**

mm

47x2405

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

### Obligatorio

#### 51027 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

