

32W / 2050lm / 4000K / On/Off /
Wallwasher / 1215mm

60575




Diseño: OM + Bartenbach GmbH
 Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
 Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	32W	37,6W	
Flujo	4480lm	2050lm	
Eficiencia	140lm/W	54lm/W	
LOR	-	46%	
UGR	-	-	



Ángulo de haz
Wallwasher



Aplicación
Wallwasher

Peso
2Kg

mm

47x1205

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

