

inVision35 Recessed

26W / 1740lm / 2700K / DALI / Medium 31º / 611mm

60611



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



10 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W	31,7W
Flujo	2400lm	1740lm
Eficiencia	92lm/W	55lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



mm △√37x604



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

50047 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omliaht.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón veso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com