

27W / 2520lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
1211mm

60646




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
 Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.  
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>27W</b>	<b>32,9W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>3440lm</b>	<b>2520lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>127lm/W</b>	<b>77lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Aplicación



Peso  
**2,4Kg**

mm

37x1204

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

**50047 Accesorio para empotrar**

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
 O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

