

inVision35 Recessed

46W* / 2720lm* / 2200K-5000K / DALI / Medium 31° / 1211mm

60700



Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz





2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	46W*	58W*
Flujo	3760lm*	2720lm*
Eficiencia	82lm/W	47lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<10



mm

△√ 37x1204



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

50047 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omliaht.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón veso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com