

27W / 2430lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1149mm

60803




Diseño: Eduardo Souto de Moura
 Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W	
Flujo	4780lm	2430lm	
Eficiencia	177lm/W	74lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<28	




Ángulo de haz
 Diffuse



Aplicación
 Peso
 1,4Kg

mm



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
 54036

Base transparente
 ø60x35mm
 54034

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D
 Identificador del modelo 89603215