



U35 Surface/Pendant

34W / 3040lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1429mm

60805




Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|---------|---------------|------------|
| | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 34W | 40W | |
| Flujo | 5975lm | 3040lm | |
| Eficiencia | 176lm/W | 76lm/W | |
| LOR | - | 51% | |
| UGR | - | <28 | |



Ángulo de haz
Diffuse




Aplicación

Peso

1,7Kg

mm



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes

luminosas de clase de eficiencia C y D

Identificador del modelo 89603210, 89603215