

32W / 3080lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2271mm

60838




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
 Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.  
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	32W	37,6W	
Flujo	6040lm	3080lm	
Eficiencia	189lm/W	82lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	




Ángulo de haz  
Diffuse



Aplicación  
Peso  
2,7Kg

2271 mm



Acabados  
 .01 Blanco/RAL 9010  
 .02 Negro/RAL 9005  
 .10 Aluminio anodizado

Obligatorio  
 Mandatory Accesorio de montaje directo colgante  
 54036

Base transparente  
 ø60x35mm  
 54034

Datos de conformidad con el Reglamento  
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
 luminosas de clase de eficiencia C  
 Identificador del modelo 89603217