


8,9W / 865lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
629mm

60908

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	8,9W	8,9W	11,1W
Flujo	1700lm	1700lm	865lm
Eficiencia	191lm/W	191lm/W	78lm/W
LOR	-	-	51%
UGR	-	-	<25




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,5Kg

mm



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603204, 89603217