

U45 Recessed

34W / 2800lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1433mm

61006



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



● 2700K	Fuente de luz	LLuminaria		
Potencia	34W	40W		
Flujo	5975lm	2800lm		
Eficiencia	176lm/W	70lm/W		
LOR	-	47%		
UGR	-	<25		



Ángulo de haz Aplicación Peso

2,3Kg

mm	√√√ 47x1423
----	-------------

	$_{\bigcirc}$		
1/	λı •	·@°	4
	≥30		-78
1.1	1		
- 1433		- 55 -	

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005 .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com