U45
Surface/Pendant

54W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2271mm

61120

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**54W**	**63,5W**
Flujo	**9800lm**	**4600lm**
Eficiencia	**181lm/W**	**72lm/W**
LOR	**-**	**47%**
UGR	**-**	**<25**



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
3,6Kg

mm



Acabados

- **.01** Blanco/RAL 9010
- **.02** Negro/RAL 9005
- **.10** Aluminio anodizado

Obligatorio
Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034

This page was generated on 2025-11-29. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419