


28W* / 2900lm* / 2200K-5000K / DALI /
Wide flood 76° / 1440mm

61240



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Diseño: OM + Bartenbach GmbH
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)
combinadas con un reflector secundario, integradas
en un perfil de aluminio extruido.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	28W*		34,1W*
Flujo	3750lm*		2900lm*
Eficiencia	134lm/W		85lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		<16



Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación



Peso



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

