


## **U60** Recessed trimless

20W / 1815lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1423mm

61546




Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20W	24,4W
Flujo	3775lm	1815lm
Eficiencia	189lm/W	74lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación Peso

mn	ZZ 62x1425
----	------------

	•		
	≥30 ≥4		<b>→</b> 85 <b>→</b>
1423 —		<del>-</del> 60 <del>-</del>	

## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 ● .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com