

U60 Surface/Pendant

54W / 4600lm / 2700K / DALI / Diffuse / 2271mm

61573



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	54W	63,5W
Flujo	9560lm	4600lm
Eficiencia	177lm/W	72lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación

Peso

mm



6 O/M 6	85 -
0 0	Ť
-60-	

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

Base transparente

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com ø60x35mm 54034