


## **U60 IP54 Recessed**

16W / 1380lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1153mm

61624



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



	-	
● 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	16W	19,5W
Flujo	2860lm	1380lm
Eficiencia	179lm/W	71lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación Peso

1 3	mm

△√ 62x1143



## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

52106 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com