

## **U60 IP54 Recessed**

32W / 2900lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 2275mm

61644



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	32W	37,6W	
Flujo	6040lm	2900lm	
Eficiencia	189lm/W	77lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	
-	'		



Ángulo de haz Aplicación Peso

-			
mm			

△762x2265

## Obligatorio

Acabados

52106 Accesorio para empotrar

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005 .10 Aluminio anodizado

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

	≤30 ≥40		-82-
- 2275		<del></del> 70 <del></del>	