


U60 IP54 Recessed trimless

16W / 1340lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1143mm

61656



Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada.

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP54 | 230Vac | 50/60Hz





Fuente de luz	LLuminaria
16W	19,5W
2800lm	1340lm
175lm/W	69lm/W
-	48%
-	<25
	16W 2800lm 175lm/W



Ángulo de haz Aplicación

Peso

1 1	mm	

△√ 62x1145



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com