

## **U60 IP54 Recessed trimless**

54W / 4600lm / 2700K / DALI / Diffuse / 2265mm

61669



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada.

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.


Tapas de aluminio.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	54W	63,5W	
Flujo	9560lm	4600lm	
Eficiencia	177lm/W	72lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz





Peso



△ 62×2267



O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Acabados

59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

	0		
	≤30 ≥4		000
2265		<del>-</del> 60 <del>-</del>	