


U60 IP54 Recessed trimless

34W / 3125lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1423mm

Diseño: Eduardo Souto de Moura

61699





Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP54 | 230Vac | 50/60Hz





4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	34W	40W
Flujo	6500lm	3125lm
Eficiencia	191lm/W	78lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación

Peso

1	mm	/a762x1425



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com