

U60 IP54 Recessed trimless

40W / 3630lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2825mm

61702



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada.

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	40W	47,1W	
Flujo	7550lm	3630lm	
Eficiencia	189lm/W	77lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz
Diffuse


Aplicación



Peso
6,2Kg



62x2827



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com