

## U60 IP54 Surface

68W / 5850lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2831mm

61735



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Accesorios de montaje no incluidos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	68W	80W	80W
Flujo	12250lm	5850lm	5850lm
Eficiencia	180lm/W	73lm/W	73lm/W
LOR	-	48%	48%
UGR	-	<25	<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
6,2Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

