


U60 Recessed trimless

14W / 1520lm / 3000K / DALI / Prismatic / 1143mm

61824



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa
de perfil de aluminio con anodizado de 25
micrómetros, que ofrece la máxima resistencia
contra la corrosión, con acabado mate o de pintura
electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato prismático de baja
luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19
para bajo rendimiento o UGR<22 para alto
rendimiento).


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



)	(E

1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W	17,1W
Flujo	2450lm	1520lm
Eficiencia	175lm/W	89lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19







Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

.02 Negro/RAL 9005.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omlight.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com