

U60 Surface/Pendant

17W / 2000lm / 4000K / On/Off / Prismatic / 1429mm

61882



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



● 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	17W	20,7W
Flujo	3250lm	2000lm
Eficiencia	191lm/W	96lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Ángulo de haz Aplicación

Peso

mm

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

Base transparente ø60x35mm 54034

1429