

U60 Surface/Pendant

34W / 4000lm / 4000K / DALI / Prismatic / 2831mm

61894



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	34W	40W
Flujo	6500lm	4000lm
Eficiencia	191lm/W	100lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Ángulo de haz Aplicación Peso

6,2Kg

mm

2831

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005 .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

Base transparente

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com ø60x35mm 54034