

76W / 5600lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
2319mm

62028




Diseño: Eduardo Souto de Moura
 Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	76W	89,4W	
Flujo	9040lm	5600lm	
Eficiencia	119lm/W	63lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz
Diffuse



Peso
10,4Kg

2319 mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

- 54036 Accesorio de montaje directo para colgantes
- 54034 Base transparente
ø60x35mm

