

U120 Surface/Pendant

38W / 3320lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1173mm

62040



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	38W	44,7W
Flujo	5360lm	3320lm
Eficiencia	141lm/W	74lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación

Peso

mm





Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo para colgantes 54034 Base transparente ø60x35mm