

## U120 Surface/Pendant

87W / 6975lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1459mm

62043



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	87W	11250lm	92,9W
Flujo	11250lm	142lm/W	6975lm
Eficiencia	142lm/W	-	75lm/W
LOR	-	-	62%
UGR	-	-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
6,5Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo para colgantes

54034 Base transparente

ø60x35mm