


U120 IP54 Recessed

140W / 12400lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 2323mm

62077



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



₩ (€

1000K	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	140W	161W	
Flujo	20000lm	12400lm	
Eficiencia	143lm/W	77lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz Aplicación Peso

10,4Kg

mm	/_/ 122×2313

	<u>و</u>			
	>30 >	© 	·	- 82 -
2323		 130 ·		

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

52106 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com