

38W / 3320lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1177mm

62080




Diseño: Eduardo Souto de Moura
 Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	38W	44,7W	
Flujo	5360lm	3320lm	
Eficiencia	141lm/W	74lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Aplicación



Peso
5,2Kg

mm

122x1167

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

52106 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
 O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

