


U120 IP54 Recessed

95W / 8300lm / 4000K / DALI / Diffuse / 2895mm

62086



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



₩ (€

1000K	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	95W	109W	
Flujo	13400lm	8300lm	
Eficiencia	141lm/W	76lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz Aplicación Peso

mm	/ ₄ 7122 ₂ 2885

	Q+		
	>200 >2		- 82 -
2895 —		 130 	

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

52106 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omlight.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com