

U120 IP54 Surface

38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1173mm

62096



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	38W	44,7W	
Flujo	4520lm	2800lm	
Eficiencia	119lm/W	63lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
5,2Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

