

U120 IP54 Surface

174W / 14500lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2891mm

62103



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	174W		201W
Flujo	23500lm		14500lm
Eficiencia	134lm/W		72lm/W
LOR	-		62%
UGR	-		<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
12,9Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

