

Tubo Evo

20W / 1500lm / 2700K / On/Off / Spot 21º / 1037mm

62408



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



| ● 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|----------------|---------------|------------|
| Potencia | 20W | 24,4W |
| Flujo | 2020lm | 1500lm |
| Eficiencia | 101lm/W | 62lm/W |
| LOR | - | 74% |
| UGR | - | <10 |
| | | |



Ángulo de haz Spot 21° Aplicación

Peso

mm

--1000 --

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

43430 Conector IP68

4 polos