



Tubo Evo

29W / 2250lm / 2700K / On/Off / Flood 46° /
1539mm

62416



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 29W | 35,4W | |
| Flujo | 3030lm | 2250lm | |
| Eficiencia | 104lm/W | 64lm/W | |
| LOR | - | 74% | |
| UGR | - | <10 | |



Ángulo de haz
Flood 46°



Aplicación

Peso
1,4Kg



Acabados



Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68

4 polos

