

Tubo Evo

59W / 4050lm / 2700K / On/Off / Flood 46°
/ 1539mm

62417



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	59W	59W	69,4W
Flujo	5400lm	5400lm	4050lm
Eficiencia	92lm/W	92lm/W	58lm/W
LOR	-	-	75%
UGR	-	-	<13




Ángulo de haz
Flood 46°

Aplicación



Peso
1,4Kg

mm



Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68

4 polos