

Tubo Evo

39W / 2880lm / 3000K / On/Off / Spot 21° / 1037mm

62445



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



10 3000K	Fuente de luz	LLuminaria		
Potencia	39W	45,9W		
Flujo	3860lm	2880lm		
Eficiencia	99lm/W	63lm/W		
LOR	-	75%		
UGR	-	<10		



Ángulo de haz Spot 21° Aplicación

Peso

mm

 30 	1037	 - 90 -
		© © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1000 -		- 070 -

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

43430 Conector IP68

4 polos