

## Tubo Evo

39W / 2520lm / 3000K / On/Off / Elliptical  
22x47° / 1037mm

62449



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	39W	39W	45,9W
Flujo	3860lm	3860lm	2520lm
Eficiencia	99lm/W	99lm/W	55lm/W
LOR	-	-	65%
UGR	-	-	<13




Ángulo de haz  
Elíptico 22x47°

Aplicación



Peso  
0,9Kg

mm



Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68

4 polos