

20W / 2300lm / 4000K / On/Off / Flood 46°  
/ 1037mm

62482



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>20W</b>	<b>24,4W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>3080lm</b>	<b>2300lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>154lm/W</b>	<b>94lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Ángulo de haz  
Flood 46°



Aplicación

Peso

**0,9Kg**

mm

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

**43707** Accesorio para montaje en superficie

Opcional

**43430** Conector IP68

4 polos

