

## Tubo Evo

59W / 6150lm / 4000K / On/Off / Spot 21° / 1539mm

62487



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	59W	59W	69,4W
Flujo	8235lm	8235lm	6150lm
Eficiencia	140lm/W	140lm/W	89lm/W
LOR	-	-	75%
UGR	-	-	<10




Ángulo de haz  
Spot 21°

Aplicación



Peso  
1,4Kg

mm



Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68

4 polos