



Tubo 50

14W / 1840lm / 3000K / DALI / Diffuse /
632mm

62535



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.


Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 IK08I 230Vac | 50/60Hz



 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W	17,1W
Flujo	2450lm	1840lm
Eficiencia	175lm/W	108lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28



Ángulo de haz
Diffuse



Peso
1Kg



Acabados



A technical drawing showing a long cylinder with a flared end. A dashed vertical line divides the cylinder into two sections. The left section has a length of 30, and the right section has a width of 050. A circular callout labeled 'O/M' is located at the right end.

Obligatorio

43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

Opcional

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia C
Identificador del modelo 28004772