



Tubo 50

54W / 7360lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2312mm

62541



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.


Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 IK08I 230Vac | 50/60Hz



 <b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>54W</b>	<b>63,5W</b>
<b>Flujo</b>	<b>9800lm</b>	<b>7360lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>181lm/W</b>	<b>116lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>



**Ángulo de haz**  
**Diffuse**



**Peso**  
2.3Kg



## Acabados



## Obligatorio

#### **43702 Accesorio de superficie (>2000mm)**

**43706 Accesorio colgante (>2000mm)**

## Opcional

**59061 Accesorio de fijación de acero inoxidable (>2000mm)**

Para el en

[light.com](http://light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2018/2020, completado por las Reglas

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

**Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C**

Identificador del modelo 2800477