

## Tubo 50

54W / 7160lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2312mm

62565



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	54W	63,5W	
Flujo	9560lm	7160lm	
Eficiencia	177lm/W	113lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
2,3Kg

mm



Acabados

● .25 Esmerilado

Obligatorio

**43702** Accesorio de superficie (>2000mm)

**43704** Accesorio colgante (>2000mm)

Opcional

**59061** Accesorio de fijación de acero inoxidable (>2000mm)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004771