

34W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1472mm

62579



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>34W</b>	<b>40W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>6125lm</b>	<b>4600lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>180lm/W</b>	<b>115lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>	



Ángulo de haz  
**Diffuse**



**Peso**  
**1,6Kg**

mm

Acabados

**.25 Esmerilado**

Obligatorio

**43701** Accesorio de superficie**43703** Accesorio colgante

Opcional

**59057** Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004772

