

Tubo 70

7,9W / 1030lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 632mm

62622




Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	7,9W	9,9W
Flujo	1430lm	1030lm
Eficiencia	181lm/W	104lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación

Peso

Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio

43707 Accesorio de superficie

43709 Accesorio colgante

Opcional

59058 Accesorio de acero inoxidable

59059 Accesorio de pared

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia C Identificador del modelo 28004772

-30 -632



mm

This page was generated on 2025-11-01. Click here for the latest version.