



Tubo 70

16W / 2060lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1192mm

62624



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.


Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 IK08I 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>Luminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>16W</b>		<b>19,5W</b>
<b>Flujo</b>	<b>2860lm</b>		<b>2060lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>179lm/W</b>		<b>106lm/W</b>
<b>LOR</b>	-		<b>72%</b>
<b>UGR</b>	-		<b>&lt;25</b>



**Ángulo de haz**  
**Diffuse**



Peso  
1.4kg



## Acabados



## Obligatorio


**43707** Accesorio de superficie

43709 Accesorio colgante

## Opcional

**59058** Accesorio de acero inoxidable

**59059 Accesorio de pared**



### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

**Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes**

#### Lámparas de consumo energético

Luminosas de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo: 28004772