

Tubo 70

27W / 3740lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1192mm

62649




Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



Fuente de luz	LLuminaria
27W	32,9W
5200lm	3740lm
193lm/W	114lm/W
-	72%
-	<28
	27W 5200lm 193lm/W



Ángulo de haz Aplicación

Peso

mm





Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio

43707 Accesorio de superficie 43711 Accesorio colgante

Opcional

59058 Accesorio de acero inoxidable 59059 Accesorio de pared

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omlight.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia B Identificador del modelo 28004774